

Glutofix 600

Anwendungsbereich:

Hervorragend geeignet zum Verkleben von Etiketten, Papier, Pappe, Karton, Tapeten, Stoff und Filz miteinander oder auf Holz, Glas, Putz, Baustoffplatte und ähnlichen Untergründen. Ideal auch als Bindemittel für Pappmaché.

Eigenschaften:

- Methylcellulose
- ideal auch als Bindemittel für Pappmaché
- frei von Konservierungsmitteln
- trocknet transparent auf

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose
Schüttdichte: ca. 0,43 g/cm³
pH-Wert: 6 - 8

Verarbeitung:

1. Kaltes Wasser (laut Tabelle) in sauberen Eimer füllen. 2. Wasser kräftig rühren. 3. Packungsinhalt in Wasser einrühren. 4. Nach 20 Minuten kräftig durchschlagen und verarbeiten.

Hinweise:

Werkzeuge und Gefäße nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutolin.de oder unter sds@glutolin.de.

Lagerung und Entsorgung:

Kleisterreste mit dem Hausmüll entsorgen. Leere Glutofix-Verpackungen dem Altpapier zuführen. Trocken lagern.

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
062801074	4044899628019	125 g

**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.