

# Glutolin ECC extra clear

# Spezial-Wandbelagskleber

## Anwendungsbereich:

Glutolin ECC ist ein kristall-klarer Spezialkleber für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metalltapeten. Ideal für dunkle und matte Wandbeläge.

## Eigenschaften:

- ideal für dunkle, auch matte Wandbeläge und alle schweren Tapeten
- kristall-klar bei Verarbeitung und nach Trocknung
- · sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
- lösungsmittelfrei
- pH-neutral

### **Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Speziell modifizierte Stärke,

Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert: ca. 7

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten und nicht fest haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit Glutofill WG oder WF ausbessern. Sandende, kreidende und stark saugende Untergründe mit Glutogrund LF, farblich ungleichmäßige Untergründe mit Glutogrund TP vorbehandeln.

## Verarbeitung:

Je nach Vorschrift des Tapetenherstellers den Kleber gleichmäßig auf die Rückseite des Wandbelages oder mit einer Rolle oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Den Wandbelag auf Stoß verkleben und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Eventuelle Kleberrückstände auf der Vorderseite des Wandbelages lassen sich sehr leicht entfernen. Bei einem späteren Tapetenwechsel können die mit Glutolin ECC verklebten Wandbeläge mit Tapetenablöser wie z. B. Glutolin TA entfernt werden.

#### Hinweise:

Bei Papierträgern ist der Kleber vor der Anwendung mit 20 % Wasser zu verdünnen. Die Verarbeitungsvorschriften der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Verbrauch:

ca. 175 g pro m<sup>2</sup>

## Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl lagern. Bei Lagerung und Transport frostbeständig bis - 15 °C.

## **Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

## Konservierungsmittel:

Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800 1000703.

Artikel-Nr. EAN

5 kg 061803074 4044899 61803 4 10 kg 061804074



Stand vom: 24.08.2017

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden Tel. 05541 / 7003 -03, www.glutolin.de

#### Anmerkung: