

Glutolin IP

Anwendungsbereich:

Vliestapeten + Fertigkleister für glatte und geprägte Vliestapeten, Digitaldrucke sowie für Vinyl-, Präge- und Strukturpapeten.

Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- spritzt und tropft nicht
- gut korrigierbar
- trocknet transparent auf
- mit Methylcellulose

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Celluloseether, Stärkeether, Wasser und Additive

Dichte: ca. 1 g/cm³

pH-Wert: 9,5 - 10

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit Tiefengrund LF grundieren. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit Tapetengrund TP ausgleichen.

Verarbeitung:

Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund):

Vliestapeten können in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Auftrag auf die Tapete: Den Kleister mit einer Bürste auf die Tapete auftragen und ggf. Weichzeiten der Tapeten beachten. Danach auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken

Verbrauch:

ca. 250 g/m²

Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.:	EAN	Gebindegröße
065712074	4044899657125	5 kg
065713074	4044899657132	10 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.