

Glutolin K Uni-fix

Nahtkleber für Tapeten

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit hoher Klebkraft. Eignet sich hervorragend zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte. Ideal für kritische Stellen, wie z. B. überlappende Tapetennähte, Innen- und Außenecken sowie für Übergänge an Fenster- und Heizkörpernischen.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- für schnelle Ausbesserungsarbeiten
- für alle Tapetenarten und Untergründe
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- überstreichbar

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive
Dichte: ca. 1,1 g/cm³
pH-Wert: 4 – 5

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub u. ä.) sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch die Tube gut durchkneten. Den Kleber auf den Untergrund oder die Tapetenrückseite auftragen und mit einem Pinsel oder Spachtel verteilen. Die Tapete andrücken und überschüssigen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutolin.de oder unter sds@glutolin.de.

Lagerung und Entsorgung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.:
001801074

EAN
4044899018018

Gebindegröße
60 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.